

Vliesbehanglijm

ALLE SOORTEN BEHANGPAPIER EN VLIESBEHANG

VOORDELEN

- Klaar voor gebruik
- Gemakkelijk te verwerken
- Goed corrigeerbaar
- Afstrijpbare verlijming (behang op vliesrug)

PRODUCT

Lijm met hoge kleefkracht voor de verlijming van vliesbehang en traditioneel behangpapier. Klaar voor gebruik

TOEPASSINGEN

- behangpapier: traditioneel, of behangpapier op vliesrug
- vinylbehangpapier: vlak, VER, zwaar en nerveus
- gevlokt papier, papierbehang met fluweel
- draad op draad, met draad beplakt papier
- gekleurd en bedrukt papier met vliesrug

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Mogelijke ondergronden

Gips, gipskartonplaten, oude ondergronden indien zorgvuldig voorbereid, pleisterwerk, hout en houtvezelplaat en brandwerende en waterafstotende platen (indien juist geprimerd).

Voorbehandeling

De WTCB uitgave n° 194 "Handleiding voor de plaatsing van soepele wandbekledingen" beschrijft de voorschriften voor de voorbereiding van de ondergrond. De verwerker dient deze te respecteren want dit valt onder zijn verantwoordelijkheid. De ondergrond moet vlak, zuiver, blijvend droog (zonder gevaar van opstijgend vocht), stevig, ontvet, ontstof en normaal poreus zijn. Oude wandbekleding verwijderen met een losweekmiddel. Nadien de ondergrond correct voorbereiden. Te absorberende en poederachtige ondergronden (gipskartonplaat, pleisterwerk ...) instrijken met een geschikte primer. Oude verflagen: Niet-hechtende delen verwijderen. Oud schilderwerk grondig afwassen en opschuren.



Aanbrengen

Bedrukt papier en papier met vliesrug

Vóór gebruik de lijm altijd oproeren. Geen water toevoegen. De muur gelijkmatig inlijmen met een rol met middellange vezel of met een behangborstel over een oppervlakte die iets groter is dan deze van de behangrol. Zorgvuldig de hoeken en de randen van de plinten inlijmen met een penseel. Breng de droge behangbaan rechtstreeks aan op de ingelijmde muur. Vervolgens zorgvuldig glad strijken met een borstel of plasticen spatel. De banden zij aan zij aanbrengen. Na aanbreng de overtollige lijm verwijderen met een propere vochtige spons. Bij schildering van het behang steeds 24 uren wachten alvorens de schilderwerken aan te vatten. Lees zorgvuldig de werkwijze, de technische fiche en volg correct de aanbevelingen van de fabrikant alvorens de werken aan te vatten.

Bedrukt behangpapier, vinylpapier en behang met papieren rugzijde

Vóór gebruik de lijm altijd oproeren. Geen water toevoegen. Inlijmen op de traditionele manier op de achterkant en laten intrekken zoals gewoonlijk. De behangrol in portefeuille plooiën zodat de randen juist overlappen zodat een vroegtijdige opdroging van de randen voorkomen wordt. Zorgvuldig gladstrijken met een borstel of plasticen spatel van boven naar beneden en van het centrum van de behangrol naar de randen. Uitzonderlijk van boven naar onder voor de draad op draad textiel. Overtollige lijm onmiddellijk verwijderen met een propere vochtige spons (behalve in geval van textielbehang). Nooit starten met verlijming vanaf een uitstekende hoek.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Vliesbehanglijm is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog, tussen +5°C en +20°C en in originele verpakking opgeslagen.

Vermijdt direct zonlicht tijdens opslag en transport.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostikds.thewerco.com

Kleur
transparant

Verpakking
emmer 7 kg

Artikelcode
30100181

Technische kenmerken	
Basis	dispersielijm op basis van zetmeel
Oplosmiddel	water
Kleur	kleurloos
Densiteit	ca. 1,03
Vaste stof gehalte	ca. 14%
Verwerkingstemperatuur	+15°C en +20°C
Applicatie	roller of kwast
Verbruik	ca. 150 g/m ²
Wachttijd	kant en klaar
Open tijd	ca. 25 min.
Definitieve hechting	ca. 24 u

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Bostik BV

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0) 92551717

Bostik Belux SA - NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be

