



Exterior Wood Cleaner werd ontwikkeld voor het grondig reinigen van alle soorten houten oppervlakken, zoals terrassen, tuinmeubelen, hekken, luifels, deuren en ramen. Het product lost snel en efficiënt vuil op, waardoor een optimaal oppervlak wordt gegarandeerd voor de daaropvolgende behandeling.

- **Effectieve verwijdering van vuil en vet**
- **Bereidt het oppervlak voor daaropvolgende behandeling**
- **Gemakkelijk te gebruiken**



## Toepassingsgebied

---

Voor nieuw en oud hout. Ideaal voor oppervlakken zoals tuinmeubelen, terrassen, hekken, luifels, kozijnen, deuren en carports. Kan ook op metselwerk en beton worden gebruikt.

## Gebruik

---

Vorbereiden	<p>Breng het product alleen bij droge weersomstandigheden aan. Voorkom blootstelling aan direct zonlicht of extreme hitte. Verwijder alle bladeren, takken, enz. Laat het hout weken met water. Gebruik indien mogelijk een tuinslang.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Behandeling	<p>Meng Exterior Wood Cleaner met water, in een verhouding van 1:2 - 1:10, afhankelijk van hoe vuil het hout is. Breng de reiniger aan in een gelijkmatige laag, met behulp van een borstel of sproeier. Laat de reiniger 5 minuten inwerken. Schrob in de lengte van de houtnerf met een borstel met stijve haren totdat het oppervlak schoon is. Voor de beste resultaten raden we de siliconenborstel of terrasborstel van WOCA aan. Herhaal indien nodig. Spoel het oppervlak af met veel water en laat het hout minstens 24 uur drogen.</p>
Opmerking	<p>Exterior Wood Cleaner kan ook op metselwerk en beton worden gebruikt.</p>

## Droogtijden

---

Droogtijden	24-48 uur bij 20°C
-------------	--------------------



## Technische gegevens

---

Samenstelling	Minder dan 5 %: kationogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.
Dichtheid	1.10-1.20 g/ml.
PH-waarde	pH 10-11
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.
Verbruik	100 m <sup>2</sup> /L
Kleuren	Kleurloos
Mengverhouding	1:2 - 1:10, afhankelijk van hoe vuil het hout is.
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
Verpakking	1, 2,5

## Onderhoud en bijbehorende producten

---

Gerelateerde producten Exterior Wood Oil, #6179XX

## Contact

---

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*