

# Orruzell 1015

## Füllspachtel



**Veelzijdig inzetbare gipsvulmiddel en vlakmiddel.  
Voor binnen.  
Hoge vulkracht- Vezelversterkt.**

### **Toepassing:**

Vullen, pleisteren en gladden van ruw metselwerk, pleisters, beton, gasbeton, kalkzandsteen, gipskartonplaten, vezelplaten, lichtbouwplaten, isolatieplaten enz.

Vulmiddel voor binnenmuren en plafonds, alvorens te schilderen of te behangen.

Voor knutselen en modelleren.

Voor het verankeren en vastzetten van lijstwerk en rozetten.

### **Eigenschappen:**

Wit poeder op basis van natuurgipsen, met toevoegingen van methylcellulose en cellulose versterkingsvezels.

Makkelijk aan te maken en aan te brengen zonder klonters.

Uitstekende hechting op de ondergrond.

Makkelijk schuurbaar, glad.

Barst niet, scheurt niet.

Geschikt voor elk verfsysteem.

### **Vorbereitung van de ondergrond:**

De ondergrond moet gaaf, proper, droog en stofvrij zijn. Zeer gladde oppervlakken schuren of met Diessner Streichputz te gronderen. Gaten en scheuren schoonborstelen om loszittende delen te verwijderen. Eventueel gronderen met diepgrondering.

### **Aanmaken van product:**

1 deel water en 1,5 à 2 delen poeder mengen. Met lichte bewegingen de massa roeren gedurende 1 à 2 minuten.

Verwerkingstijd:

Ca.60 Minuten.

### **Nabehandeling:**

Voor het egaliseren van de zuigkracht, gebruikt men tiefgrund.

### **Verpakking:**

1kg ; 5kg ; 12,5kg ; 25kg

### **Bewaring:**

Goed gesloten op een droge plaats.