

Capatect ArmaReno 700

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*	CT ArmaReno 700
Doorlopmenger	++
Doorlopmenger + wormpomp	++
Wormpomp	--
Mengpomp	++
Droog verspuiten	+

++ *zeer goed geschikt* + *goed geschikt* - *beperkt geschikt* -- *niet geschikt*

Noodzakelijke gegevens

	CT ArmaReno 700
Stroomaansluiting	naargelang het toestel**
Wateraansluiting	slang 3/4" GEKA
Min. waterdruk	2,5 bar
Waterdoorstroom	ca. 320-360 l/h
Max. slanglengte	
- wormpomp/met of zonder doorlopmenger	- max. 50 m
- mengpomp	- max. 30 m
- droog verspuiten	- max. 100 m
Slangdiameter	35 mm
Eindslang Ø (5-10 m)	25 mm
Rotor-stator-combinatie	naargelang het toestel:
- wormpomp/met of zonder doorlopmenger	- vol vermogen
- Mengpomp	- half vermogen
Compressor/luchtdruk	min. 400 l/min, min. 2 bar

Productgebonden spuitgegevens

	CT ArmaReno 700
Kleefpistool	ja
Spuitmond	ja
Mengschroef	standaard
Namenger	neen
Spuitmond	10-12 mm

Beschikbare verpakkingen

kg	CT 700
25	X
800	X



Opgelet: De doorvoerslangen voor het gewone gebruik voorspoelen met ongebluste kalk of lijm!

Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Bij pauzes de doorvoerslang niet in directe zonnestralen laten staan. Recipiënten bijv. met folie afdekken en pistool en spuitmond onder water bewaren. Standtijd maximaal 30 minuten tot verder werken, daar het materiaal anders in de slang hard kan worden.

Afdekmaatregelen zie algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met water afwassen.

Preventie en veiligheid:

Productcode verven en lakken: ZP 1

Spuitnevel niet inademen. Voor goede ventilatie zorgen.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	bij stofontwikkeling of spatgevaar: beschermingsbril
Handbescherming:	in nitril gedrenkte katoenen handschoenen
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	bij het overschrijden van de grenswaarde is partikelfilter P2 noodzakelijk
Verdere aanwijzingen:	uit giscode ZP 1 "spuitapplicatie"

Gevaren- en transportmarkering:

Gevaarsymbool: Xi irriterend

bevat: cement en kalkhydraat (calciumhydroxide)

zie ook veiligheidsfiche

* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

** Zie informatie van de toestellabrikant