


*Rubio*<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
THE POWER OF ONE

INTERIEUR

# Oil Plus 2C

Kleurt en  
beschermt je  
hout in één  
enkele laag.





# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT Oil Plus 2C



## Beschermt de natuurlijke schoonheid van binnenhout.

Oil Plus 2C is een VOC-vrije hardwaxolie en een echt product van de nieuwste generatie. Dankzij de revolutionaire binding beschermt en kleurt het product je hout in één enkele laag. Hierdoor worden overlappingsen en aanzetten vermeden en krijg je een laag verbruik en een langdurige bescherming. Bovendien behoud je de natuurlijke uitstraling van het hout en zijn vezelstructuur. Het is perfect voor zowel residentieel gebruik als 'high traffic' zones zoals openbare ruimtes. Combineer met Accelerator voor een snelle uitharding.



### MOLECULAIRE BINDING

- ✓ Kleurt en beschermt in één enkele laag
- ✓ Geen aanzetten of overlappingsen
- ✓ Laag verbruik: 30-50 m<sup>2</sup>/L
- ✓ Geschikt voor vrijwel alle houttypes/ oppervlakken (meubilair, werkbladen, trappen, muren, vloeren, etc.) en houtsoorten (massief hout, fineer, MDF, etc.)

### LOOK & FEEL

- ✓ 40 standaard kleuren
- ✓ Verrijkt de natuurlijke uitstraling van het hout
- ✓ Combineer met de optionele voorbehandelingen Pre-Aging of Precolor Easy voor unieke kleuren
- ✓ Kleuren op maat (ideaal voor de projectmarkt)

### ECOLOGISCH

- ✓ Milieuvriendelijk & veilig voor de mens: 0% VOC
- ✓ Bevat geen water of solventen
- ✓ Laag verbruik, wat bespaart op verpakking en transport

### BESCHERMING

- ✓ Eenvoudig te onderhouden
- ✓ Zeer resistent tegen slijtage
- ✓ Water- en hittebestendig, geschikt voor badkamers en keukens

### DROOGTIJD & DOORHARDING

- ✓ Snelle doorharding: 80% in 2 dagen
- ✓ Een korte periode voor het droog onderhoud: reeds na 5 dagen mag gereinigd worden met water en zeep



## KLEUREN OP EIK

Het Oil Plus 2C gamma is zeer kleurrijk. Je kan kiezen uit maar liefst 40 kleuren die de natuurlijke uitstraling van je hout verrijken. We bieden ook trendy kleuren aan die je interieur opfleuren met opvallende tinten.



Getoonde kleuren dienen slechts als voorbeeld. Wij adviseren een test te doen op identiek geschuurd hout. Raadpleeg de technische fiche vooraleer onze producten te gebruiken.



## ONTDEK ONZE KLEUREN OP MAAT - OP EIK



## PRODUCTINFORMATIE

Droogtijd	12-24 uur
Uithardingstijd	5 dagen (80% in 2 dagen)
Toepassingsinformatie	Alle verticale en horizontale oppervlakken (bijv. vloeren, tafelbladen, meubels, badkamers, keukens, trappen enz.)
Verbruik	30-50 m <sup>2</sup> /liter *
Werktemperatuur	8-30°C
Vochtigheidstoepassingsbereik	35%-60%
Houtvochtigheid	8%-12%
Stockage	Min. + 5°C, max + 30°C Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.
Reiniging	Op zijn vroegst na 2 dagen: droog onderhoud (stofzuigen) Op zijn vroegst na 5 dagen: reinigen met water en Universal Soap / All Natural Wood Cleaner / All Natural Wood Cleaner Spray / Surface Care
Voordelen	Betere slijtage-, water- en hittebestendigheid
Opmerkingen	Oil Plus 2C kan maximaal 4-6 uur gebruikt worden na het mengen van het A & B component.
Verpakking	<b>Set A+B Duo blik: 350 ml - 1,3 L - 3,5 L</b> <b>Fles: 20 ml - 100 ml</b> <b>Blik: 5 L - 20 L</b> <b>Zakje: 6 ml</b>

\* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.



## ACCESSOIRES

### ACCELERATOR COMPONENT B

STERKERE, SNELLERE & LANGERE BESCHERMING

Accelerator - Component B wordt toegevoegd aan de Rubio Monocoat oliën voor een snellere droging en uitharding en een sterker eindresultaat.



Het gebruik van Accelerator - Component B wordt aanbevolen voor alle toepassingen, horizontaal en verticaal, waar een snellere droogtijd en een grotere duurzaamheid gewenst zijn (parket, werkoppervlakken, trappen, vochtige ruimtes, enz).

Verpakking **Fles: 30 ml - 100 ml**  
**Blik: 1 L - 5 L**  
**In set Oil Plus 2C: 75 ml - 300 ml - 750 ml**

#### UNIEKE KARAKTERISTIEKEN

- › Mengbaar met Oil Plus 2C
- › 0% VOC
- › Bevat geen water
- › Verhoogt de duurzaamheid van de afwerking
- › Snelle droging en uitharding
- › Bij mengen met Oil Plus 2C: voeg max 30% Accelerator - Component B toe

### TEST OIL PLUS 2C

Om onze klanten de juiste kleur voor hun project te helpen kiezen, is de Oil Plus 2C nu beschikbaar in een praktisch staaltje. Zo is het het gemakkelijk, snel en toegankelijk om ons product en onze kleuren te testen.



SCAN OM EEN HOW TO VIDEO TE BEKIJKEN



- › Bereid je houtstaal voor, identiek aan je echte project (schuren, voorbereiding, voorbehandeling, ...).
- › Kneed de inhoud van het staaltje goed om de kleurpigmenten te verdelen.



#### White Wiping Rag

- Pluisvrije katoenen doeken
- Ideaal om overtollig product te verwijderen

Dompel de doeken na gebruik onder in water



#### Oil removal cloth

- Heel absorberend
- 5 per set
- Werkt gemakkelijk & schoon
- Op maat van de Flexible Pad Holder
- Ideaal om overtollig product te verwijderen

Dompel de pad na gebruik onder in water



#### Round pad beige

- Ideaal om onze oliegebaseerde producten aan te brengen
- Beschikbaar in 2 maten:
  - Ø 150 mm (5,9 inch) - voor orbitale handschuurmachines
  - Ø 406 mm (16 inch) - voor vloerpolijstmachines

Dompel de pad na gebruik onder in water



#### Round pad red

- Ideaal om Oil Plus 2C aan te brengen
- Vooral geschikt voor ruwere oppervlakken
- Beschikbaar in 2 maten:
  - Ø 150 mm (5,9 inch) - voor orbitale handschuurmachines
  - Ø 406 mm (16 inch) - voor vloerpolijstmachines

Dompel de pad na gebruik onder in water



#### Round pad white

- Ideaal voor het verwijderen van het surplus aan Rubio Monocoat olieproducten
- Alleen voor het verwijderen van overtollige olie
- Beschikbaar in 2 maten:
  - Ø 150 mm (5,9 inch) - voor orbitale handschuurmachines
  - Ø 406 mm (16 inch) - voor vloerpolijstmachines

Dompel de pad na gebruik onder in water



#### Scrubby beige

- Ideaal om Rubio Monocoat olieproducten handmatig aan te brengen
- Kan ook worden gebruikt om Pre-Aging aan te brengen op meubels, trappen en werkbladen
- Gebruiksvriendelijk
- Laat de olie dieper in het hout dringen


Dompel de scrubby na gebruik onder in water



#### Scrubby red

- Ideaal om Rubio Monocoat olieproducten handmatig aan te brengen
- Kan ook worden gebruikt om Precolor Easy aan te brengen op meubels, trappen en werkbladen
- Vooral geschikt voor ruwe oppervlakken
- Gebruiksvriendelijk
- Laat de olie dieper in het hout dringen

Dompel de scrubby na gebruik onder in water



#### Mouse Pad yellow

- Ideaal om onze oliegebaseerde producten manueel aan te brengen
- Uitstekend geschikt voor kleinere voorwerpen en hoeken
- Gebruik met Mouse Pad Holder

Dompel de pad na gebruik onder in water



#### Extension Pole 180 cm

- Verlengstuk voor reiniging en applicatie
- Ideaal om Oil Plus 2C manueel aan te brengen op vloeren
- Compatibel met de Flexible Pad Holder, frame voor witte roller en Brush Standard 220



#### Flexible Pad Holder

- Pad houder voor alle pads van 11,5 op 25
  - Microfiber Pad
  - Oil removal cloth
  - ...
- Compatibel met de Extension Pole



#### Mixing Cup 350/1800 ml

- Maatbeker om producten te mengen (sommige producten moeten gecombineerd worden met Accelerator)
- Handige verhoudingslijnen
- Herbruikbare beker
- Perfect voor ofwel kleinere ofwel grotere projecten



#### Spatel

- Ideaal om Oil Plus 2C manueel aan te brengen
- Erg geschikt voor platte oppervlakken zoals tafels, werkbladen, ...
- Sterker eindresultaat
- Gebruiksvriendelijk



## INTERNATIONALE CERTIFICATEN



- ✓ Alleen toegekend aan binnenproducten die voldoen aan heel strenge normen
- ✓ VOC-vrij:
  - › Veilig voor milieu en de menselijke gezondheid
  - › Veilig voor scholen en zorginstellingen

**EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD**

- ✓ Wij zijn de eersten in de houtverwerkingssector die het certificaat ontvangen hebben
- ✓ Het label verenigt de meest relevante uitstootspecificaties en -vereisten in Europa en bewijst dat we bijdragen aan een gezond milieu

**Ü LABEL – DIBT (OFFICIEEL, ONAFHANKELIJK DUIJS INSTITUUT)**

- ✓ DIBt onderzoekt hoeveel emissies vrijkomen bij industriële producten
- ✓ Het label toont aan dat Oil Plus 2C veilig is voor binnenshuis gebruik
- ✓ Verplicht label voor elk product gebruikt in Duitse openbare ruimten zoals: artsenpraktijken, ziekenhuizen, kantoren, winkels

**FOOD CONTACT COMPLIANCE - EUROFINS**

- ✓ We voldoen aan de Europese richtlijn EG 1935/2004
- ✓ Onze olie kan dus worden gebruikt op hout dat in contact komt met voedsel en is veilig voor huishoudelijk gebruik (steeds meer aanbevolen voor veel projecten): snijplanken, keukenwerkbladen, tafelbladen, ...

**M1 (LAGE EMISSIES)**

- ✓ Dit label bevordert de ontwikkeling en het gebruik van bouwmaterialen met een lage uitstoot
- ✓ Oil Plus 2C voldoet aan hun emissievereisten voor materialen gebruikt in gewone werkruimten en woningen met respect voor goede binnenluchtkwaliteit

**TOY SAFETY EN 71-3 (EUROPESE RICHTLIJN)**

- ✓ We voldoen aan de Europese richtlijn EN 71-3 voor speelgoed
- ✓ Dit toont aan dat hout behandeld met Oil Plus 2C veilig is voor kinderen

**B-EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) – FOD VOLKSGEZONDHEID**

- ✓ Positieve evaluatie van de milieu-impact van Oil Plus 2C van begin tot eind
- ✓ Het B-EPD document is in principe geldig in vele landen, aangezien alleen de milieu-impact op het vervoer opnieuw moet worden berekend om in andere landen geldig te zijn
- ✓ Gebaseerd op de LCA (Life Cycle Assessment) van VITO

**A+ LABEL – FRANSE WETGEVING**

- ✓ Franse wetgeving over VOC's in producten
- ✓ Graad A+ geeft de laagste emissie aan en toont dus aan dat Oil Plus 2C veilig is

**EMICODE®-LABEL EC1 PLUS – DUIJS ONAFHANKELIJK INSTITUUT GEV**

- ✓ Norm voor materialen met zeer lage emissies
- ✓ Oil Plus 2C behaalde de hoogste categorie: het EMICODE®-label EC1 PLUS (2010)
- ✓ De materialen waaraan dit label is toegekend voldoen aan de strengste milieu- en gezondheidseisen

**BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGENS - ZWEDEN**

- ✓ Oil Plus 2C Component A ontving 3 positieve (groene) evaluaties
- ✓ Dit label bevestigt dat Oil Plus 2C Component A een duurzaam bouw materiaal is op basis van de chemische inhoud, het milieueffect tijdens de levenscyclus en, bij uitbreiding, de sociale impact bij de leverancier

**RED LIST FREE - AUSTRALIË**


- ✓ Oil Plus 2C is de eerste en enige houtafwerking in Australië die Red List Free is verklaard
- ✓ Dit label geeft aan dat Oil Plus 2C geen van de schadelijke chemicaliën bevat die op de Rode Lijst van de LBC staan en dat het product veilig is voor de menselijke gezondheid en het milieu

## OIL PLUS 2C applicatie in 3 eenvoudige stappen



### Vorbereitung:

- › Schuur het oppervlak krasvrij. Eindig met gaasschijf korrel 100 – 150 (afhankelijk van de gebruikte schuurmethode) voor meubels, trappen & werkbladen of met gaasschijf korrel 100 voor vloeren.
- › Stofzuig grondig en verwijder stofresten met Cleaner. Wacht tot het oppervlak volledig droog is.
- › Roer de A-component tot een homogeen mengsel is verkregen.
- › Meng de twee componenten zorgvuldig (1 à 2 minuten) met een verhouding van ca. 3 eenheden A tot 1 eenheid B.



### STAP 1

**Meubilair, trappen & werkbladen:** Verdeel een kleine hoeveelheid Oil Plus 2C met een spatel, een beige/rode Scrubby pad of handschuurmachine met een kleine beige 5,9 inch Rubio Monocoat pad (je kan ook de Mouse Pad gebruiken voor kleinere voorwerpen en hoeken).

**Vloeren:** Werk in zones van 5-10 m<sup>2</sup>. Begin elke zone door de randen te behandelen met een beige of rode Scrubby pad. Breng vervolgens om de 0,5 meter een kleine hoeveelheid Oil Plus 2C aan met een kwast. Spreid uit in de richting van het hout met een polijstmachine met een beige of rode 16 inch pad.

### STAP 2

Laat enkele minuten inwerken.

### STAP 3

Verwijder alle overtollige olie grondig: **Meubilair, trappen & werkbladen:** Gebruik een doek of een handschuurmachine met een kleine witte Rubio Monocoat-pad van 5,9 inch. Werk af met een doek binnen max. 30 minuten.

**Vloeren:** Gebruik een polijstmachine met een witte pad van 16 inch. Nadat je alle zones hebt afgewerkt, ga er opnieuw over met een nieuwe witte Rubio Monocoat pad.

Het oppervlak mag niet plakkerig aanvoelen! Dompel alle gebruikte doeken onder in water.

SCAN OM EEN HOW TO VIDEO TE BEKIJKEN



### WAARSCHUWING SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek en andere accessoires vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken en accessoires spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). **Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!**



**Scrubby Set** voor het manueel aanbrengen van al onze oliën.

Inhoud:  
1 x Pad Holder  
5 x beige pad



## ONTDEK DE PERFECTE PARTNERS VOOR OIL PLUS 2C

### VOORBEREIDING

Een goede voorbereiding van het binnenoppervlak is cruciaal voor een optimale afwerking.

Rubio Monocoat biedt vijf producten aan die hiervoor gebruikt kunnen worden. Onze Woodfiller Quick kan gebruikt worden vóór het schuren. Na het schuren kan je jouw hout voorbereiden met een van de vier andere producten.



### Woodfiller Quick

**SNEL UITHARDENDE STOPVERF VOOR DE VOORBEREIDING VAN BINNENSCHRIJNWERK**

Woodfiller Quick is een ééncomponent, krimprijke stopverf in poedervorm voor binnenschrijnwerk. Het product hardt snel door en heeft een zeer goede schuurbaarheid. Het neemt perfect de kleur op van het pigment van de Rubio Monocoat olie.

Beschikbaar in 3 kleuren: Light, Medium en Dark.

Toepassing	Plamuurmes
Droogtijd	Schuurbaar na ± 2 uur
Reiniging van de materialen	Water
Verpakking	<b>Zakje: 100 gr</b> <b>PVC-emmer: 0,5 kg - 5 kg - 25 kg</b>

### Cleaner

**REINIGER VOOR ONBEHANDELD HOUT**

Cleaner wordt gebruikt na het schuren en stofzuigen van het hout en garandeert een grondige reiniging van het oppervlak voordat het wordt behandeld met Rubio Monocoat olie. Dit product verwijdert zelfs de kleinste stofdeeltjes.

De Cleaner kan ook worden gebruikt om de gebruikte materialen na het oliën te reinigen, zoals borstels, spatels, enz.

Toepassing	Manueel
Verbruik	1 Liter = 75 - 100 m <sup>2</sup>
Droogtijd	15 - 60 minuten
Verpakking	<b>Fles: 100 ml</b> <b>Blik: 1 L - 5 L</b>



**!** Deep Cleaner is een concentraat en dient daarom verdund te worden met water voor gebruik (max. 5% Deep Cleaner tot 95% water).

### Deep Cleaner

**INTENSIEVE REINIGER VOOR ALLE SOORTEN HOUTOPPERVLAKTES BEHANDELD MET OIL PLUS 2C**

Deep Cleaner is een curatieve reiniger voor vuile oppervlakken en een voorbereidende reiniger voor alle soorten oppervlakken die behandeld zijn met Oil Plus 2C (vloeren, tafelbladen, werkbladen, enz.).

Deep Cleaner verwijdert vuil en zeepresten die op het oppervlak zijn achtergebleven.

Toepassing	Manueel
Verbruik	1 Liter = 75 - 100 m <sup>2</sup> *
Droogtijd	15 - 60 minuten
Verpakking	<b>Fles: 100 ml</b> <b>Jerrycan: 1 L - 5 L</b>



### Tannin Primer

**VOORBEREIDING OM TANNINEVLEKKEN OP HET OPPERVLAK TE VOORKOMEN**

Tannin Primer is een preventieve primer, bestemd voor het gebruik op onbehandeld binnenhout dat tannine bevat.

Met de Tannin Primer kunnen tanninevlekken aan de oppervlakte worden voorkomen en afgeremd. Dit product is geschikt voor parket, meubels en werkbladen in combinatie met de afwerkingsoliën van het Rubio Monocoat-gamma. Tannin Primer bevat geen hars of polymeer waardoor de moleculaire binding van onze oliën gewaarborgd blijft.

Toepassing	Manueel
Verbruik	± 50 gr/m <sup>2</sup> *
Verpakking	<b>Fles: 100 ml - 1 L</b> <b>Jerrycan: 5 L</b>



### WoodPrep

**VOORBEREIDING VOOR INTENSIEVERE KLEURING EN BETERE BESCHERMING**

De WoodPrep opent de poriën van de houtvezels, waardoor je een diepere en meer gelijkmatige kleur krijgt. Deze voorbereidende reiniger verwijdert ook resten schuurstof en minimaliseert schuurfouten.

Het product is de ideale voorbereider die zorgt voor een diepe, intense en egale Oil Plus 2C-kleuring.

Toepassing	Manueel
Verbruik	Maximum 10 m <sup>2</sup> /L *
Verpakking	<b>Fles: 100 ml - 1 L</b> <b>Jerrycan: 5 L</b>

\* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.





## Pre-Aging

EEN LOOK UIT HET VERLEDEN DANKZIJ EEN PRODUCT VAN DE TOEKOMST

Wil je graag een verouderde of vergrijsde look voor jouw binnenhout? Dan biedt Pre-Aging de perfecte oplossing. De niet-reactieve voorkleuring is beschikbaar in 10 kleuren die ook de harde delen van het hout en het spint kleuren en die onderling mengbaar zijn.

In combinatie met de wel 40 kleuren van de Oil Plus 2C krijg je zo naast een optimale bescherming ook de gewenste kleur.

In tegenstelling tot reactieve voorbehandelingen, krijg je met de Pre-Aging telkens een stabiel kleur en heb je geen last van een sterke geur. De voorkleuring is zowel geschikt voor verticale als horizontale applicatie en is toepasbaar op vrijwel alle houtsoorten, ook deze zonder tannines.

Dit product is een voorbehandeling en beschermt het hout niet. **Combineer met Oil Plus 2C** voor maximale bescherming.

Toepassing	Manueel / Industrieel
Verbruik	1 Liter = 10 - 15 m <sup>2</sup> *
Droogtijd	24 uur
Verpakking	<b>Fles: 100 ml - 1 L</b> <b>Jerrycan: 5 L - 25 L</b>

\* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

### AUTHENTIC AMMONIA LOOK OP EIK



### FUMED LOOK OP EIK



### SMOKED LOOK OP EIK



### UNIEKE KARAKTERISTIEKEN

- › Niet-reactieve voorbehandeling op waterbasis
- › Stabiel kleur dat gemakkelijk reproduceerbaar is
- › Uitstekende vlekresistentie na behandeling met Rubio Monocoat olie
- › Diepe kleuring met subtiele accenten
- › Toepasbaar op vrijwel alle houtsoorten
- › Kan toegepast worden op alle houtoppervlakken binnenshuis
- › pH-neutraal product, in tegenstelling tot reactieve voorkleuren
- › Heeft geen invloed op de kwaliteit van de afwerkingslaag
- › Minimale geur
- › Kleurt ook de harde gedeelten van het hout, en het spint
- › Geen overlappingsen

De kleuren kunnen onderling gemixt worden om de exacte 'pre-aged' tint te verkrijgen zoals de klant in gedachten heeft.



## Precolor Easy

WEES CREATIEF, BLIJF NATUURLIJK, BEWONDER KLEUREN

Wil je jouw binnenhout een unieke of intense kleur geven of wil je een speciaal contrast creëren? Dan biedt de Precolor Easy onbeperkte creatieve mogelijkheden!

De voorkleuring is beschikbaar in 14 kleuren, die je onderling ook kan mengen. In combinatie met de wel 40 kleuren van de Oil Plus 2C krijg je zo naast een optimale bescherming ook een unieke kleur!

De voorkleuring behoudt de natuurlijke look & feel van het hout en is zowel geschikt voor verticale als horizontale applicatie. Daarnaast is het product erg milieuvriendelijk. Zo is de voorbehandeling watergebaseerd en bevat ze 0% VOC. Tot slot leidt het laag verbruik tot enorme besparingen op verpakking en transport.

Dit product is een voorbehandeling en beschermt het hout niet. **Combineer met Oil Plus 2C** voor maximale bescherming.

Toepassing	Manueel / Boenmachine
Verbruik	1 Liter = 15 - 20 m <sup>2</sup> *
Droogtijd	12 uur
Verpakking	<b>Fles: 100 ml</b> <b>Jerrycan: 1 L - 2,5 L - 5 L - 20 L</b>

\* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

### KLEUREN OP EIK



### UNIEKE KARAKTERISTIEKEN

- › 14 unieke kleuren
- › Natuurlijke look en feel
- › Watergebaseerde voorbehandeling
- › Ecologisch: 0% VOC
- › Gebruiksklaar
- › Geschikt voor praktisch alle houttypes binnenshuis
- › Oneindige combinaties mogelijk: alle kleuren kunnen onderling gemengd worden


Getoonde kleuren dienen slechts als voorbeeld. Wij adviseren een test te doen op identiek geschuurd hout. Raadpleeg de technische fiche vooraleer onze producten te gebruiken.





Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT  
**Oil Plus 2C**

Beschermst de natuurlijke schoonheid van binnenhout.



**Rubio Monocoat Head Office**  
Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • [service@rubiomonocoat.com](mailto:service@rubiomonocoat.com)  
[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)  
© 2023 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

Omslagbeeld:  
© Contemporary Flooring Solutions, Australië

