

Milltex Allgrund



Milltex Allgrund is een grondverf voor binnenmuren en -plafonds afgewerkt met gips, beton, gipsplaten, houtvezelplaten, behangpapier. De primer heeft uitstekende dekkende eigenschappen en verzadigt het oppervlak om zo een gladde en fijne afwerking te bekomen. De verf is speciaal ontwikkeld voor de professionele schilder.

Milltex Allgrund wordt aanbevolen door de Zweedse Astma- en Allergie Associatie, en voldoet aan de milieueisen van het EU 'Bloem' Ecolabel programma voor producten. **Milltex Allgrund** maakt ook deel uit van het Alcro verfsysteem voor brandbeveiliging.

Vorbereiding

Het oppervlak moet glad, stevig en vrij van stof zijn. Verwijder oude afbladerende verflagen door schuren, borstelen of schrapen.

Ongeschilderde oppervlakken krijgen eerst een grondlaag in Milltex Allgrund. Eerder geschilderde, glanzende of vuile oppervlakken eerst reinigen met schildersdetergent en naspoelen met water. Slecht gebonden of stoffige oppervlakken eerst fixeren. Gaten en scheuren naar gelang de omvang van de schade herstellen met Alcro Handspackel.

Schilderen

Breng Milltex Allgrund aan in gelijke en royale lagen. Gebruik een microvezel polyester rol om een glad, fijn gestructureerd oppervlak te bekomen, of spuitapparatuur die bestemd is voor dit type verf en toepassing.

Roer de verf goed voor gebruik. Niet aanbrengen op oppervlakken kouder dan +5°C.

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruik	Binnenmuren en plafonds
Binder	Acrylaatdispersie
Verdunner	Water, normaal niet vereist
Materiaal	Kwast, roller, airless
	Spuittipopening: 0,017 - 0,021
Reiniging met	Water
Temperatuur	Min. +5°C
Droogtijd	Kleefvrij na 30 min. bij 23°C / 50% relatieve vochtigheid
	Overschilderbaar na 3u.
Glans	Mat
Verbruik	Circa 8 m² / l
VOS	Limiet (Kat A/a): 30 g / l (2010)
VOS Product	< 30 g / l

BEWAREN BOVEN HET VRIESPUNT

Zorg dragen voor gereedschap en restjes

Geopende verpakkingen goed afsluiten. Verwijder zoveel mogelijk verf voor het reinigen van het materiaal. Overtollige verf en schoonmaakmiddelen niet in de afvoer gieten. Restjes product en lege verpakkingen naar het recyclagepark brengen.



Alcro Färg
120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se