

Alcro Handspackel



Alcro Handspackel is een lichtgewicht gebruiksklare handpleister voor allround gebruik tot laagdikten van 5 mm. Alcro Handspackel wordt breed ingezet in de binnenafbouw op wanden en plafonds. De smeuge consistentie en zijn hoge vulcapaciteit zorgt ervoor dat hij probleemloos kan worden gebruikt voor het vullen van scheuren, gaten, het glad maken van beschadigd stucwerk, het uitvlakken van oud sierpleisterwerk tot het behang- of schildersklaar opleveren. Alcro Handspackel kan ook als jointfiller voor schroefgaatjes en naden worden ingezet met gebruik van tape.

Milltex Allgrund wordt aanbevolen door de Zweedse Astma- en Allergie Associatie, en voldoet aan de milieueisen van het EU 'Bloem' Ecolabel programma voor producten. Milltex Allgrund maakt ook deel uit van het Alcro verfsysteem voor brandbeveiliging.

Verwerking

Alcro Handspackel is vanwege zijn lichtgewicht vulstoffen zeer licht te verwerken en af te messen. Het wordt met de hand het best d.m.v. een Zweeds mes aangebracht. Het afmessen gaat het best met een Zweeds mes (spackmes). Indien noodzakelijk, na volledige droging, een 2^e laag aanbrengen.

Voor een zeer gladde en dichte toplaag adviseren wij Presto F als 2^e laag.

Het materiaal is na droging uitstekend schuurbaar. De ondergrond dient vast, schoon en droog te zijn. De materiaal-, verwerkings- en ondergrond temperatuur moet boven de +5°C liggen.

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruik	Binnenmuren en plafonds
Binder	Dispersie
Verdunner	Water
Korrelgrootte	Max. 0,15 mm
Kleur	Lichtgrijs
Vulkracht	Zeer goed
Ontvlambaarheid	Niet
Reiniging met	Water
Temperatuur	Min. +5°C
Droogtijd	Bij 23°C / 50% relatieve vochtigheid 2 à 3 u per mm laagdikte
Verbruik	Circa 1 liter per m ² / mm

BEWAREN BOVEN HET VRIESPUNT

Zorg dragen voor gereedschap en restjes

Geopende verpakkingen goed afsluiten. Verwijder zoveel mogelijk handpleister voor het reinigen van het materiaal. Overtollige handpleister en schoonmaakmiddelen niet in de afvoer gieten. Restjes product en lege verpakkingen naar het recyclingepark brengen.



Alcro Färg
120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se