

Vinyl & textiellijm

ALLE SOORTEN TEXTIEL-EN VINYL WANDBEKLEDING

VOORDELEN

- Klaar voor gebruik
- Hoge aanvangshechting
- Lange open tijd
- Gemakkelijk te corrigeren

PRODUCT

Vinyllijm, klaar voor gebruik voor alle soorten textiel- en vinylwandbekleding. Ook geschikt voor te schilderen glasvezel.

TOEPASSINGEN

Speciaal geschikt voor het verlijmen van:

- Textiel wandbekleding met ruglaag van papier of textiel
- Draad op draad of draad verlijmd op ruglaag van papier
- Textiel met of zonder papieren ondergrond
- Te schilderen glasvezel
- PVC met ruglaag van papier
- Textielpleister
- Geëxpandeerd polystyreen op rol met een dikte van 2 tot 5 mm

VERWERKING

Voorbehandeling: De WTCB uitgave n° 194 "Handleiding voor de plaatsing van soepele wandbekledingen" beschrijft de voorschriften voor de voorbereiding van de ondergrond. De verwerker dient deze te respecteren want dit valt onder zijn verantwoordelijkheid. De ondergrond moet vlak, schoon, duurzaam droog (zonder gevaar van opstijgend vocht), stevig, ontvet en ontstoft zijn. Te absorberende en poederachtige ondergronden (gipskartonplaat, plamuur ...) instrijken met een geschikte primer.

Aanbrengen: De lijm is gebruiksklaar dus geen water toevoegen. De muur voldoende en regelmatig instrijken met een rol of spatel. Een wachttijd van 0 à 5 minuten respecteren. De opentijd bedraagt ± 20 min. De wandbekleding aanbrengen in de natte lijmfilm. Zorgvuldig van boven naar beneden gladstrijken en nadien vanuit het midden naar de kanten. Gebruik hiervoor een plastic spatel. De naden uitvoeren volgens de richtlijnen van de fabrikant. Na aanbreng de overtollige lijm verwijderen met een propere en vochtige spons (niet wrijven). Het teveel aan wandbekleding aan het plafond en aan de plinten afsnijden met een mes met behulp van een lat.



Opmerking: De ruglaag van bepaalde wandbekledingen (draad op draad, verlijmd draad ...) moet zorgvuldig bevochtigd worden vóór plaatsing. Een inweektijd is nodig. Volg de richtlijnen van de fabrikant van de wandbekleding.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog bewaren. 12 maanden houdbaar.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thevercs.com verkrijgbaar.

Kleur	Verpakking	Artikelcode
wit	12 x pot 1 kg	30046446
wit	emmer 5 kg	30046445
wit	emmer 10 kg	30046444

Technische kenmerken	
Basis	lijm op waterbasis met synthetische harsen
Verwerkingstemperatuur	+15°C en +20°C
Verbruik	200 à 250 g/m ²
Wachttijd*	0 à 5 min.
Open tijd*	± 20 min. (+15 à +20°C / RV 45 – 65%)
Definitieve hechting	24 à 48 u
Reinigingsmiddelen voor niet uitgeharde lijm	water
Classificatie volgens COV	A+

(* De opgegeven waarden zijn afhankelijk van de aard van de ondergrond, de verwerkingsomstandigheden, de porositeit en de hoeveelheid aangebrachte lijm.

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
infonl@bostik.com
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help NL + 31 (0)73 6244244
BE + 32 (0) 92551717

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B- 9000 Gent
info@bostik.be
www.bostik.be

