

BE / NL

## Capacryl Aqua PU Mat Basis Weiss

Versie 4.0      Herzieningsdatum: 15.03.2023      Veiligheidsinformatiebladnummer: 6004984      Datum laatste uitgave: 05.11.2021      Datum van eerste uitgifte: 01.12.2019

---

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : Capacryl Aqua PU Mat Basis Weiss

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Watergedragen coating

Aanbevolen beperkingen voor gebruik : Bij geschikte verwerking – geen uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma : DAW Belgium B.V./S.R.L.  
Koeltorenlaan 2  
3550 Heusden-Zolder

Telefoon : +3211605630  
Telefax : +3211525607

Website :  
E-mailadres : info@caparol.be  
Verantwoordelijke persoon

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen 1 : Centre Antipoisons +32 70 245 245

---

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

#### 2.2 Etiketteringselementen

##### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

Veiligheidsaanbevelingen : P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

BE / NL

## Capacryl Aqua PU Mat Basis Weiss

Versie 4.0      Herzieningsdatum: 15.03.2023      Veiligheidsinformatiebladnummer: 6004984      Datum laatste uitgave: 05.11.2021      Datum van eerste uitgifte: 01.12.2019

### Aanvullende etikettering

**EUH208**      Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**EUH211**      Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Smitnevel niet inademen.

### 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

Chemische omschrijving      :      Lakverf op basis van polyurethaan / polyacrylaat, waterverdundbaar

#### Bestanddelen

| Chemische naam  | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer          | Indeling           | Concentratie<br>(% w/w) |
|---|---|--------------------|-------------------------|
| titaniumdioxide; [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 µm] | 13463-67-7<br>236-675-5<br>022-006-00-2<br>01-2119489379-17 | Carc. 2; H351      | >= 10 - < 20            |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol   | 112-34-5<br>203-961-6<br>603-096-00-8<br>01-2119475104-44   | Eye Irrit. 2; H319 | >= 1 - < 10             |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on  | 2634-33-5   | Acute Tox. 4; H302 | >= 0,0025 - <           |

BE / NL

**Capacryl Aqua PU Mat Basis Weiss**

Versie 4.0      Herzieningsdatum: 15.03.2023      Veiligheidsinformatie bladnummer: 6004984      Datum laatste uitgave: 05.11.2021      Datum van eerste uitgifte: 01.12.2019

|  |  |  |                      |
|--|--|--|----------------------|
|  | 220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60  | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br>Acute Tox. 2; H330  | 0,025                |
|  |  | M-factor (Acute aquatische toxiciteit):<br>1<br>M-factor (Chronische aquatische toxiciteit):<br>1  |                      |
|  |  | specifieke concentratiegrenzen<br>Skin Sens. 1; H317<br>>= 0,05 %  |                      |
| reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on | 55965-84-9<br>613-167-00-5<br>01-2120764691-48 | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 2; H310<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>EUH071 | >= 0,0002 - < 0,0015 |
|  |  | M-factor (Acute aquatische toxiciteit):<br>100<br>M-factor (Chronische aquatische toxiciteit):<br>100  |                      |
|  |  | specifieke concentratiegrenzen<br>Skin Corr. 1C; H314<br>>= 0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>0,06 - < 0,6 %   |                      |

BE / NL

## Capacryl Aqua PU Mat Basis Weiss

Versie 4.0      Herzieningsdatum: 15.03.2023      Veiligheidsinformatie bladnummer: 6004984      Datum laatste uitgave: 05.11.2021  
Datum van eerste uitgifte: 01.12.2019

|   |  |  |             |
|---|--|--|-------------|
|   |  | Eye Irrit. 2; H319<br>0,06 - < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,0015 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 0,6 % |             |
| Substanties met een blootstellingsgrens voor op de werkplek : |  |  |             |
| Silicic acid, aluminum sodium salt                            | 1344-00-9<br>215-684-8<br>01-2119429887-22 |  | >= 1 - < 10 |

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).  
Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).  
Buiten de gevaarlijke zone brengen.  
EHBO'ers moeten zichzelf beschermen.
- Bij inademing : In de frisse lucht brengen.
- Bij aanraking met de huid : GEEN oplosmiddelen of verfverdunder gebruiken.  
Bij aanraking met de huid onmiddellijk grondig spoelen met zeep en veel water.
- Bij aanraking met de ogen : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.  
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- Bij inslikken : Medische hulp inroepen.  
Mond reinigen met water en daarna veel water drinken.  
Bij inslikken, NOOIT braken opwekken.

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Niets bekend.

#### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : Geen gegevens beschikbaar.

BE / NL

## Capacryl Aqua PU Mat Basis Weiss

|        |                   |                        |                                       |
|--------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie  | Datum laatste uitgave: 05.11.2021     |
| 4.0    | 15.03.2023        | bladnummer:<br>6004984 | Datum van eerste uitgifte: 01.12.2019 |

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Gebruik waternevel, alcoholbestendig schuim, droogpoeder, of kooldioxide.  
Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.  
Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden.
- Ongeschikte blusmiddelen : Niets bekend.

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Bij brand kunnen gevaarlijke ontledingsproducten worden gevormd zoals:  
Koolmonoxide, kooldioxide en onverbrande koolwaterstof (rook).

#### 5.3 Advies voor brandweerlieden

- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Draag indien nodig een persluchtmasker bij brandbestrijding.
- Nadere informatie : Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen.  
Standaardprocedure voor chemische branden.  
Het product zelf brandt niet.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Draag beschermende schoenen of laarzen met een ruwe rubber zool.  
Materiaal kan gladheid veroorzaken.  
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

#### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

- Milieuvorzorgsmaatregelen : Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.  
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.  
Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.

#### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethoden : In geschikte en gesloten containers bewaren voor

BE / NL

## Capacryl Aqua PU Mat Basis Weiss

Versie 4.0      Herzieningsdatum: 15.03.2023      Veiligheidsinformatie bladnummer: 6004984      Datum laatste uitgave: 05.11.2021      Datum van eerste uitgifte: 01.12.2019

verwijdering.  
Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor nadere gegevens zie sectie 7 van het veiligheidsinformatieblad.  
, Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8., Voor verwijderingsinstructies zie sectie 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : Alleen gebruiken met voldoende ventilatie.  
Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.  
Bijzondere veiligheidsmaatregelen zijn niet vereist.

Raadpleeg bovendien de actuele technische informatie over dit product en de verwerking ervan op [www.caparol.nl](http://www.caparol.nl) of [www.caparol.be](http://www.caparol.be).

Hygiënische maatregelen : Handen wassen voor het eten, drinken of roken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.  
Verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uittrekken alvorens naar de kantine te gaan.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Beperkt houdbaar bij bevrozing. Om productkwaliteit te behouden niet blootstellen aan hitte of direct zonlicht. Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container. Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen.

Advies voor gemengde opslag : Verwijderd houden van oxidatiemiddelen en sterke zuren of alkalische materialen.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Deze informatie is niet beschikbaar.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Grenzen blootstelling in beroep

| Bestanddelen | CAS-Nr. | Type van de waarde (Wijze | Controleparameters | Basis |
|--------------|---------|---------------------------|--------------------|-------|
|--------------|---------|---------------------------|--------------------|-------|

BE / NL

## Capacryl Aqua PU Mat Basis Weiss

Versie 4.0      Herzieningsdatum: 15.03.2023      Veiligheidsinformatiebladnummer: 6004984      Datum laatste uitgave: 05.11.2021      Datum van eerste uitgifte: 01.12.2019

|   |                               | van blootstelling)            |                                   |            |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|
| titaniumdioxide; [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 µm] | 13463-67-7                    | TGG 8 hr                      | 10 mg/m <sup>3</sup>              | BE OEL     |
| Silicic acid, aluminum sodium salt  | 1344-00-9                     | TGG 8 hr (inadembare fractie) | 1 mg/m <sup>3</sup> (Aluminium)   | BE OEL     |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol   | 112-34-5                      | TWA                           | 10 ppm<br>67,5 mg/m <sup>3</sup>  | 2006/15/EC |
|   | Nadere informatie: Indicatief |                               |                                   |            |
|   |                               | STEL                          | 15 ppm<br>101,2 mg/m <sup>3</sup> | 2006/15/EC |
|   | Nadere informatie: Indicatief |                               |                                   |            |
|   |                               | TGG 8 hr                      | 10 ppm<br>67,5 mg/m <sup>3</sup>  | BE OEL     |
|   |                               | TGG 15 min                    | 15 ppm<br>101,2 mg/m <sup>3</sup> | BE OEL     |

### Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

| Stofnaam  | Eindgebruik | Blootstellingsroute | Mogelijke gezondheidsaandoeningen    | Waarde                   |
|---|-------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| titaniumdioxide; [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 µm] | Consumenten | Inslikken           | Lange termijn - systemische effecten | 700,00 mg/kg lg/dag      |
|   | Werknemers  | Inademing           | Lange termijn-plaatselijke effecten  | 10,00 mg/m <sup>3</sup>  |
| propane-1,2-diol  | Consumenten | Inademing           | Lange termijn - systemische effecten | 50,00 mg/m <sup>3</sup>  |
|   | Consumenten | Inademing           | Lange termijn-plaatselijke effecten  | 10,00 mg/m <sup>3</sup>  |
|   | Werknemers  | Inademing           | Lange termijn - systemische effecten | 168,00 mg/m <sup>3</sup> |
|   | Werknemers  | Inademing           | Lange termijn - systemische effecten | 168,00 mg/m <sup>3</sup> |
|   | Werknemers  | Inademing           | Lange termijn-plaatselijke effecten  | 10,00 mg/m <sup>3</sup>  |
|   | Werknemers  | Inademing           | Lange termijn-plaatselijke effecten  | 10,00 mg/m <sup>3</sup>  |

BE / NL

**Capacryl Aqua PU Mat Basis Weiss**

Versie 4.0      Herzieningsdatum: 15.03.2023      Veiligheidsinformatie bladnummer: 6004984      Datum laatste uitgave: 05.11.2021      Datum van eerste uitgifte: 01.12.2019

|                                    |             |                       |                                      |                          |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                                    | Consumenten | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 50,00 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                    | Consumenten | Inademing             | Lange termijn- plaatselijke effecten | 10,00 mg/m <sup>3</sup>  |
| Kaolin, calcined                   | Werknemers  | Inademing             | Acute - systemische effecten         | 3,00 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                    | Werknemers  | Inademing             | Acute - plaatselijke effecten        | 3,00 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                    | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 3,00 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                    | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn- plaatselijke effecten | 3,00 mg/m <sup>3</sup>   |
| Silicic acid, aluminum sodium salt | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn- plaatselijke effecten | 4,00 mg/m <sup>3</sup>   |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol          | Consumenten | Inademing             | Acute - plaatselijke effecten        | 60,70 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                    | Consumenten | Inslikken             | Lange termijn - systemische effecten | 5,00 mg/kg lg/dag        |
|                                    | Consumenten | Inademing             | Lange termijn- plaatselijke effecten | 40,50 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                    | Consumenten | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 50,00 mg/kg lg/dag       |
|                                    | Consumenten | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 40,50 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                    | Werknemers  | Inademing             | Acute - plaatselijke effecten        | 101,20 mg/m <sup>3</sup> |
|                                    | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 67,50 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                    | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn- plaatselijke effecten | 67,50 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                    | Werknemers  | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 83,00 mg/kg lg/dag       |

**Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

| Stofnaam  | Milieucompartiment                | Waarde                          |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| titaniumdioxide; [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 µm] | Rioolwaterbehandelingsinstallatie | 100 mg/l                        |
|   | Zoetwater                         | 0,184 mg/l                      |
|   | Bodem                             | 100 mg/kg droog gewicht (d.g.)  |
|   | Zeewater                          | 0,0184 mg/l                     |
|   | Zoetwater afzetting               | 1000 mg/kg droog gewicht (d.g.) |
|   | Zeeafzetting                      | 100 mg/kg droog                 |



BE / NL

## Capacryl Aqua PU Mat Basis Weiss

Versie 4.0      Herzieningsdatum: 15.03.2023      Veiligheidsinformatie bladnummer: 6004984      Datum laatste uitgave: 05.11.2021      Datum van eerste uitgifte: 01.12.2019

|                           |  |                                 |
|---------------------------|--|---------------------------------|
|                           |  | gewicht (d.g.)                  |
|                           | Intermitterend gebruik/intermitterende emissie | 0,193 mg/l                      |
| propane-1,2-diol          | Zeeafzetting                                   | 57,2 mg/kg droog gewicht (d.g.) |
|                           | Bodem  | 50 mg/kg droog gewicht (d.g.)   |
|                           | Zeewater                                       | 26 mg/l                         |
|                           | Zoetwater afzetting                            | 572 mg/kg droog gewicht (d.g.)  |
|                           | Zoetwater                                      | 260 mg/l                        |
|                           | Intermitterend gebruik/intermitterende emissie | 183 mg/l                        |
|                           | Rioolwaterbehandelingsinstallatie              | 20000 mg/l                      |
| Kaolin, calcined          | Intermitterend gebruik/intermitterende emissie | 25 mg/l                         |
|                           | Zoetwater                                      | 4,1 mg/l                        |
|                           | Zeewater                                       | 0,41 mg/l                       |
|                           | Rioolwaterbehandelingsinstallatie              | 1400 mg/l                       |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | Zoetwater                                      | 1,1 mg/l                        |
|                           | Zoetwater afzetting                            | 4,4 mg/kg droog gewicht (d.g.)  |
|                           | Intermitterend gebruik/intermitterende emissie | 11 mg/l                         |
|                           | Zeewater                                       | 0,11 mg/l                       |
|                           | Zeeafzetting                                   | 0,44 mg/kg droog gewicht (d.g.) |
|                           | Rioolwaterbehandelingsinstallatie              | 200 mg/l                        |
|                           | Bodem  | 0,32 mg/kg droog gewicht (d.g.) |
|                           | Doorvergiftiging                               | 56 mg/kg voedsel                |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen / het gezicht : Duikbril Veiligheidsbril

Bescherming van de handen

Materiaal : Nitrilrubber  
Handschoendikte : 0,2 mm  
Beschermingsindex : Klasse 3

Opmerkingen : Voor het uittrekken van de handschoenen deze met zeep en water schoonmaken. Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

Huid- en lichaamsbescherming : Kleding met lange mouwen

BE / NL

## Capacryl Aqua PU Mat Basis Weiss

|               |                                 |   |  |
|---------------|---------------------------------|---|--|
| Versie<br>4.0 | Herzieningsdatum:<br>15.03.2023 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>6004984 | Datum laatste uitgave: 05.11.2021<br>Datum van eerste uitgifte: 01.12.2019 |
|---------------|---------------------------------|---|--|

Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek.

Huid grondig wassen na aanraking.

Veiligheidsschoenen

Bescherming van de ademhalingswegen : Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik.

Tijdens spuitapplicatie: Tijdens spuit- en schuurapplicatie en ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalings-middel dragen.

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Fysische staat  | : vloeibaar                    |
| Kleur   | : wit                          |
| Geur  | : Geen gegevens beschikbaar    |
| Smelt-/vriespunt  | : circa 0 °C                   |
| Kookpunt/kooktraject  | : circa 100 °C                 |
| Bovenste explosiegrens /<br>Bovenste<br>ontvlambaarheidsgrenswaard<br>e | : Niet uitgevoerd              |
| Onderste explosiegrens /<br>Onderste<br>ontvlambaarheidsgrenswaard<br>e | : Niet uitgevoerd              |
| Vlampunt  | : Niet van toepassing          |
| Zelfontbrandingstemperatuur   | : Niet uitgevoerd              |
| Ontledingstemperatuur   | : Niet van toepassing          |
| pH  | : 8 - 9<br>Concentratie: 100 % |
| Viscositeit   |                                |

BE / NL

## Capacryl Aqua PU Mat Basis Weiss

|               |                                 |   |  |
|---------------|---------------------------------|---|--|
| Versie<br>4.0 | Herzieningsdatum:<br>15.03.2023 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>6004984 | Datum laatste uitgave: 05.11.2021<br>Datum van eerste uitgifte: 01.12.2019 |
|---------------|---------------------------------|---|--|

---

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| Viscositeit, dynamisch                     | : | Geen gegevens beschikbaar |
| Oplosbaarheid<br>Oplosbaarheid in water    | : | volledig mengbaar         |
| Verdelingscoëfficiënt: n-<br>octanol/water | : | Niet uitgevoerd           |
| Dampspanning                               | : | circa 23,4 hPa (20 °C)    |
| Relatieve dichtheid                        | : | Niet uitgevoerd           |
| Dichtheid                                  | : | 1,3000 g/cm <sup>3</sup>  |
| Relatieve dampdichtheid                    | : | Niet uitgevoerd           |

### 9.2 Overige informatie

|                                   |   |                                |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| Ontploffbare stoffen              | : | Niet van toepassing            |
| Oxiderende eigenschappen          | : | Niet van toepassing            |
| Ontvlambaarheid<br>(vloeistoffen) | : | Het product is niet brandbaar. |

---

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Gevaarlijke reacties | : | Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven. |
|----------------------|---|--|

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Te vermijden omstandigheden | : | Beschermen tegen vorst, hitte en zonlicht. |
|-----------------------------|---|--|

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| Te vermijden materialen | : | Onverenigbaar met zuren en basen.<br>Onverenigbaar met oxidatiemiddelen. |
|-------------------------|---|--|

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

BE / NL

## Capacryl Aqua PU Mat Basis Weiss

Versie 4.0      Herzieningsdatum: 15.03.2023      Veiligheidsinformatie bladnummer: 6004984      Datum laatste uitgave: 05.11.2021  
Datum van eerste uitgifte: 01.12.2019

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Acute toxiciteit

|| Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

##### Bestanddelen:

##### 2-(2-butoxyethoxy)ethanol:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Muis): 2.410 mg/kg

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): 2.764 mg/kg

##### 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 532 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): 0,4 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg

##### reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 66 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): 0,17 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel  
Methode: Richtlijn test OECD 403

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat): > 141 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402

##### Huidcorrosie/-irritatie

|| Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

##### Ernstig oogletsel/oogirritatie

|| Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

##### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

##### Huidsensibilisering

|| Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

BE / NL

## Capacryl Aqua PU Mat Basis Weiss

Versie 4.0      Herzieningsdatum: 15.03.2023      Veiligheidsinformatiebladnummer: 6004984      Datum laatste uitgave: 05.11.2021      Datum van eerste uitgifte: 01.12.2019

### Ademhalingssensibilisatie

|| Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

### Mutageniteit in geslachtscellen

|| Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

### Kankerverwekkendheid

|| Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

### Giftigheid voor de voortplanting

|| Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

### STOT bij eenmalige blootstelling

|| Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

### STOT bij herhaalde blootstelling

|| Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

### Aspiratiesgiftigheid

|| Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

#### Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

#### Bestanddelen:

#### **1,2-benzisothiazool-3(2H)-on:**

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 2,2 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Methode: Richtlijn test OECD 203

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia (Watervlieg)): 3,27 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Methode: OECD testrichtlijn 202

Toxiciteit voor : EC50 (Selenastrum capricornutum (groene alg)): 0,11 mg/l

BE / NL

## Capacryl Aqua PU Mat Basis Weiss

Versie 4.0      Herzieningsdatum: 15.03.2023      Veiligheidsinformatie bladnummer: 6004984      Datum laatste uitgave: 05.11.2021  
Datum van eerste uitgifte: 01.12.2019

algen/waterplanten      Blootstellingstijd: 72 h  
Methode: OECD testrichtlijn 201

M-factor (Acute aquatische toxiciteit) : 1

M-factor (Chronische aquatische toxiciteit) : 1

### **reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on:**

M-factor (Acute aquatische toxiciteit) : 100

M-factor (Chronische aquatische toxiciteit) : 100

### **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

Geen gegevens beschikbaar

### **12.3 Bioaccumulatie**

#### **Bestanddelen:**

#### **2-(2-butoxyethoxy)ethanol:**

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 0,56

### **reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on:**

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: <= 0,71  
Methode: OECD testrichtlijn 117

### **12.4 Mobiliteit in de bodem**

Geen gegevens beschikbaar

### **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

#### **Product:**

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

### **12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

#### **Product:**

BE / NL

## Capacryl Aqua PU Mat Basis Weiss

|               |                                 |   |  |
|---------------|---------------------------------|---|--|
| Versie<br>4.0 | Herzieningsdatum:<br>15.03.2023 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>6004984 | Datum laatste uitgave: 05.11.2021<br>Datum van eerste uitgifte: 01.12.2019 |
|---------------|---------------------------------|---|--|

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

**Product:**

Aanvullende ecologische informatie : Bij onvakkundige omgang of verwijdering van deze stof bestaat gevaar voor schade aan het milieu.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale, nationale en/of internationale regelgeving.  
Afvallresten mogen niet via het spoelwater worden afgevoerd.

Verontreinigde verpakking : Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Afvalnummer: : gebruikt product  
080112, niet onder 08 01 11\* vallend afval van verf en lak

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

**ADN** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof  
**ADR** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof  
**RID** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof  
**IMDG** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof  
**IATA** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

**ADN** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof  
**ADR** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof  
**RID** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof  
**IMDG** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

BE / NL

## Capacryl Aqua PU Mat Basis Weiss

|               |                                 |   |  |
|---------------|---------------------------------|---|--|
| Versie<br>4.0 | Herzieningsdatum:<br>15.03.2023 | Veiligheidsinformatie<br>bladnummer:<br>6004984 | Datum laatste uitgave: 05.11.2021<br>Datum van eerste uitgifte: 01.12.2019 |
|---------------|---------------------------------|---|--|

**IATA** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.3 Transportgevaarenklasse(n)

**ADN** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**ADR** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**RID** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IMDG** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IATA** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.4 Verpakkingsgroep

**ADN** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**ADR** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**RID** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IMDG** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IATA (Vracht)** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IATA (Passagier)** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.5 Milieugevaren

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Opmerkingen : Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

---

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII) : Niet van toepassing

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59) : Dit product is een mengsel en bevat geen bestanddelen van zeer ernstige zorgstoffen (SVHC) gelijk of hoger dan 0.1%. Daarom hoeft er geen gebruikersadvies te worden vastgelegd en geen.



BE / NL

## Capacryl Aqua PU Mat Basis Weiss

|        |                   |                        |                                       |
|--------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie  | Datum laatste uitgave: 05.11.2021     |
| 4.0    | 15.03.2023        | bladnummer:<br>6004984 | Datum van eerste uitgifte: 01.12.2019 |

Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen : Niet van toepassing

Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) : Niet van toepassing

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV) : Geen

**Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.** Niet van toepassing

Vluchtige organische verbindingen : Richtlijn 2004/42/EG  
< 8 %  
< 110 g/l

### Andere verordeningen:

Houd rekening met richtlijn 92/85/EEC betreffende de bescherming van het moederschap of striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet nodig voor deze mengsel.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Volledige tekst van de H-verklaringen

|      |  |
|------|--|
| H301 | : Giftig bij inslikken.  |
| H302 | : Schadelijk bij inslikken.  |
| H310 | : Dodelijk bij contact met de huid.  |
| H314 | : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                             |
| H315 | : Veroorzaakt huidirritatie.   |
| H317 | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                               |
| H318 | : Veroorzaakt ernstig oogletsel.   |
| H319 | : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.   |
| H330 | : Dodelijk bij inademing.  |
| H351 | : Verdacht van het veroorzaken van kanker bij inademing.                     |
| H400 | : Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410 | : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H411 | : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.      |

BE / NL

## Capacryl Aqua PU Mat Basis Weiss

Versie 4.0      Herzieningsdatum: 15.03.2023      Veiligheidsinformatie bladnummer: 6004984      Datum laatste uitgave: 05.11.2021      Datum van eerste uitgifte: 01.12.2019

EUH071 : Bijtend voor de luchtwegen.

### Volledige tekst van andere afkortingen

Acute Tox. : Acute toxiciteit  
Aquatic Acute : (Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn  
Aquatic Chronic : (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn  
Carc. : Kankerverwekkendheid  
Eye Dam. : Ernstig oogletsel  
Eye Irrit. : Oogirritatie  
Skin Corr. : Huidcorrosie/-irritatie  
Skin Irrit. : Huidcorrosie/-irritatie  
Skin Sens. : Huidsensibilisering  
2006/15/EC : Indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling  
BE OEL : Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling  
2006/15/EC / TWA : Grenswaarden - 8 uur  
2006/15/EC / STEL : Grenswaarde voor kortdurende blootstelling  
BE OEL / TGG 8 hr : Grenswaarde  
BE OEL / TGG 15 min : Kortetijdswaarde

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECl - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelands inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECl - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

### Nadere informatie

#### Overige informatie:

Voor dit product is geen blootstellingsscenario vereist conform de REACH verordening No. 1907/2006 EC.

Gebruikers informatie is niet vereist conform het REACH artikel 31 (1)(a) – geregistreerde stoffen/mengsels voldoen niet aan de categorie gevaarlijk overeenkomstig de verordening 1272/2008 EC of 1999/45/EC.

### Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld:

ECHA WebSite

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH

BE / NL

## Capacryl Aqua PU Mat Basis Weiss

|        |                   |                        |                                       |
|--------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie  | Datum laatste uitgave: 05.11.2021     |
| 4.0    | 15.03.2023        | bladnummer:<br>6004984 | Datum van eerste uitgifte: 01.12.2019 |

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances  
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,  
Commission of the European Communities  
SAX'S - Dangerous properties of industrial materials  
GESTIS - Database on hazardous substances - Institut für Arbeitsschutz der Deutschen  
Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German  
Social Accident Insurance)  
Toxnet - Toxicology Data Network

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

### REACH Informatie

Volgens onze juridische verplichting implementeren we de verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van chemische stoffen (REACH). Wij zullen onze veiligheidsinformatiebladen regelmatig aanpassen en bijwerken in overeenstemming met de informatie van onze upstream-leveranciers. Zoals gebruikelijk zullen wij u informeren over de gemaakte aanpassingen.

Met betrekking tot de REACH-verordening wijzen wij erop dat DAW zoals een downstream-gebruiker niet namens ons bedrijf zal registreren. We zullen vertrouwen op de informatie van onze leveranciers. Zodra nieuwe informatie beschikbaar is zullen onze veiligheidsinformatiebladen dienovereenkomstig worden gewijzigd.

BE / NL