

# Caparol-Binder

Kunstharsdispersie

## Materiaal

### Toepassing

Hoogwaardige kunstharsdispersie voor het aanmaken van binnen- en buitenmuurverven, als voorstrijkmiddel, voor de veredeling van kalk- en lijmverven, voor het maken van transparante verflagen, als toevoeging voor behanglijm ter verhoging van de kleefkracht en als toevoeging voor verven die gebruikt worden door kunstschilders en restaurateurs etc.

#### Toepassing:

##### *Veredelen van lijmverf*

Door toevoeging van ca. 5–10 % Caparol-Binder aan de gebruiksklare lijmverf wordt deze wasvast.

##### *Lazerende verf*

2 delen Caparol-Binder met 1 deel water mengen en dispersiemengkleuren zoals AmphiColor Vollton- und Abtönfarben of CaparolColor Vollton- und Abtönfarben daaraan toevoegen. De hoeveelheid kleur is afhankelijk van het gewenste lazuureffect.

##### **Verlijmen van behang en weefselbehang**

Bij het verlijmen van zwaar behang of glasverzelweefsel wordt de kleefkracht van de lijm door toevoeging van 20 % Caparol-Binder beduidend verbeterd.

#### Zelfgemaakte verf:

	Componenten	weerbestendig	wasvast
Volumedelen	Binder	1	1
	Watersverf	2	3
Gewichtsdelen	Binder	1	1
	Verf	2	3
	Water	1	1,5

### Eigenschappen

De toepassingsmogelijkheden van Caparol-Binder als universeel bindmiddel is enorm groot. Veel voorkomende toepassingsgebieden zijn restauratiewerk, kunstschilderwerk etc. Vanwege de veelzijdige eigenschappen van Caparol-Binder is de toepassing zeer breed.

### Verpakking

1,5 en 12,5 liter

### Kleur

Transparant

Met lichtechte en alkalibestendige dispersie-kleurpigmenten zoals AmphiColor Vollton- und Abtönfarben of CaparolColor Vollton- und Abtönfarben op kleur te brengen.

### Glansgraad

Afhankelijk van de verdunning met water van zijdeglanzend tot mat.



Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Toepassing conform  
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	+	+	+
(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				

## Verwerking

Verwerkingsmethode

Caparol-Binder toegevoegd aan verf verwerken met kwast, roller of spuitapparatuur.

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het systeem

**Bij een willekeurige Caparol muurverf:**

Een transparante voorstrijklaag aanbrengen met Caparol-Binder, 1 : 5 met water verdund.  
Tussne- en afwerklaag aanbrengen met een Caparol-muurverf.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur tijdens verwerking minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

## Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand  
conform laatste uitgave)

**Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik**

**Conform EU-richtlijn**

Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

In geval van accidentele indigestie raadpleeg een arts of bel naar het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 10 g/l VOS = 3 %.

Productcode

M-GF01

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaathars-dispersie, water, aliphaten (< 0,5 %), additieven, conserveermiddel.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

Servicecentrum

**DAW Belgium B.V.**

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be