

# WOODLOOK PLUS

WOODLOOK PLUS is een onzichtbare, 35% Bio-based, milieuvriendelijke PU impregneringsolie op waterbasis voor parket en houten meubelen. Het hout krijgt een licht blekende en ultra matte uitstraling. WOODLOOK PLUS is niet vergelend en heeft anti-slip eigenschappen.

- » Onzichtbare 35 % Bio-based PU impregneringsolie op waterbasis.
- » Geeft het hout een licht blekende en ultra matte uitstraling.
- » Is niet vergelend en heeft anti-slip eigenschappen.



## TECHNISCHE INFO

### Producttype

watergedragen

### Reiniging

Water

### Glansgraad

Onzichtbaar

### Viscositeit

+/-25 sec - DIN 4mm

### Vaste stoffen

+/- 31%

### Verpakking

6 x 1 L

4 x 5 L

### Verbruik

10-12m<sup>2</sup>/liter per laag

### Droogtijden

Stofdroog : na 20 à 30 min.

Overschilderbaar : na 4 à 6 uur

Licht belastbaar : na 24 uur

Volledig uitgehard : na +/- 7 dagen

### Schuurkorrel

P 120-150

### Opslag/transport

tussen de 5°C en 25°C

### Houdbaarheid

12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

### Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.

## VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig zijn verwijderd en dat de vloer vrij is van stof en andere vervuilingen. Kan gebruikt worden op geschuurd, geschaafd en geborsteld hout.

## APPLICATIE

WOODLOOK PLUS zowel als grond- en eindlaag gebruiken en aan te brengen in 3 lagen. Vóór gebruik het product goed oproeren en niet verdunnen. Optioneel kan men 10% Harder PLUS toevoegen om de bestendigheden nog te verbeteren

Het product aanbrengen met rol of kwast. Een kortharige rol is aanbevolen (microvezel 8 mm). Voor spuitapplicatie, contacteer de technische dienst van Ciranova. Breng de 1e laag aan in de richting van de houtnerf. Breng na 4 tot 6 uur een 2e laag aan op dezelfde manier als de 1e laag. Laat 12 tot 24 uur drogen en nadien tussenschuren met korrel 180-220 waarna men de 3e laag kan aanbrengen.

## DROOGTIJD

Stofdroog : na 20 tot 30 minuten

Overschilderbaar : na 4 à 6 uur

Schuurbaar : na 12 uur

Licht belastbaar : na 24 uur

De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

## AFWERKING

WOODLOOK PLUS wordt gebruikt als grond- en eindlaag.

## ONDERHOUD

Regelmatig onderhouden met Hard Floor Fresh Ciranova®. UNICARE X-MATT gebruiken voor het periodiek onderhoud. Hard Floor Cleaner Ciranova® wordt gebruikt voor het reinigen van zwaar vervuilde vloeren en om oude polish lagen te verwijderen.

## BIJZONDERE MELDINGEN ⚠

Alleen roestvrij materiaal gebruiken. Alle materiaal direct na gebruik met water reinigen. Indien het hout vooraf gebeist moet worden, gebruik alleen Ciranova® Aquapad + 10% Harder. Voor exotische houtsoorten dient men de afwerking vooraf te testen. Voor industriële toepassingen moet de technische dienst van Ciranova® geraadpleegd worden. Producten op waterbasis kunnen veldvorming vertonen bij contact met de lucht. Indien nodig vooraf filteren.

