

Dupa Fix Grund

Oplosmiddelhoudend, transparant, aromaatvrij voorstrijkmiddel voor binnen en buiten.

Materiaal

Toepassing

Oplosmiddelhoudend, aromaatvrij speciaal voorstrijkmiddel voor binnen en buiten voor een versterkende dieptewerking op zanderige, poederende pleister- en betonvlakken en voor ondergronden met mechanisch verwijderde verflagen.

Eigenschappen

- aromaatvrij
- verstevigt krijtende en zandende ondergronden
- geschikt voor gevelisolatiesystemen met polystyreenplaten en voor polystyreenhoudende pleisters

Materiaalbasis

Polymerisaathars, opgelost in organische oplosmiddelen

Verpakking

2,5 en 10 liter

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren. Van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vlammen en andere ontstekingsbronnen verwijderd houden.

Technische eigenschappen

Vastestofgehalte:
Gewichts%: 17
Volume%: 21.9

- Soortelijke massa: ca. 0,9 g/cm³

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
○	○	○	+	+
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt				



Verwerking

Vorbereitung van de ondergrond	De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Verwerkingsmethode	Met oplosmiddelbestendig gereedschap aangebrengen en met oplosmiddelbestendige kwast of borstel in de ondergrond wrijven.
Verdunnen	Indien noodzakelijk uitsluitend met max. 10% Caparol AF-Verdünner.
Opbouw van het systeem	Op normaal en matig zuigende oppervlakken onverdund op sterk zuigende oppervlakken tweemaal nat-in-nat onverdund aanbrengen. Met oplosmiddelbestendige kwast of borstel goed inwrijven. De voorstrijklaag mag na drogen geen gesloten glanzende film vormen.
Verbruik	Ca. 3 - 6 m ² /L , afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Laagste temperatuur bij verwerking en droging: Ook bij vorst te verwerken. De ondergrond moet droog en vrij zijn van ijs. Let op een eventuele vertraagde droging bij lage temperaturen.
Wachttijd	Bij lage temperaturen in de ruimte en van de muren, langere droogtijden, eventueel meerdere dagen aanhouden.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na minimaal 12 uur met een solventgebonden product over te schilderen en na minimaal 48 uur met een watergedragen product.
Gereedschap	Met een oplosmiddelbestendige kwast of borstel goed in de ondergrond wrijven. Bij spuiten op geschikte Airless-spuitapparatuur letten. Geen luchtdruk-spuitapparatuur gebruiken omdat explosieve luchtmengsels kunnen ontstaan.
Airless-applicatie	Spuithoek: 60° Nozzle: 0,029" Spuitedruk: 50-60 bar Gereedschap na gebruik met terpentijn reinigen.
Opmerkingen	Dupa Fix Grund mag niet met andere producten vermengd worden.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn.

Enkel geschikt voor professioneel gebruik.

Gevaar! Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming. **NA INSLIKKEN:** onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. **GEEN** braken opwekken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Bevat: decane, 2,2,4,6,6-pentamethylheptane, alkanes, C9-12-iso-, 1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylendiisobutyraat

In geval van accidentele indigestie raadpleeg een arts of bel het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval Verpakking/product verwijderen volgens de lokale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 750 g/l (2010). Dit product bevat < 650 g/l VOS.

Productcode BSL60

Inhoudstoffen Polyacrylaathars, alifaten, esters en glycoether

Servicecentrum **DAW Belgium B.V.**
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Technische informatie 670 · Edition: 06-2023

Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.