

Invisible Oil Primer is een op water gebaseerde houtprimer met een uitstekende hechting, doe hout een matte, onbehandelde uitstraling geeft in combinatie met de WOCA Invisible Oil. Invisible Oil Primer is de eerste stap in een hoogwaardig oliesysteem op basis van water en moet daarom samen met WOCA Invisible Oil worden gebruikt. Het Invisible-systeem is ontwikkeld voor gebruik op lichte houtsoorten, waarbij een hoge oliekwiteit en een nieuw geschuurd, onbehandeld uiterlijk vereist zijn. Het assortiment geeft de vloer een oppervlak dat zowel comfortabel is om op te lopen als zacht aanvoelt. De vloer krijgt ook een zacht, waterbestendig oppervlak dat gemakkelijk schoon te

- **Geeft de vloer een onbehandeld uiterlijk**
- **Bestand tegen vloeistoffen zoals water, koffie, thee en rode wijn**
- **Geeft het hout een prachtig en ademend oppervlak**
- **IBR-gecertificeerd**



## Toepassingsgebied

Voor het voorbehandelen van onbehandelde, nieuwe of nieuw geschuurde houten oppervlakken in lichte houtsoorten. Moet behandeld worden na het voorbehandelen met Invisible Oil.

## Gebruik

Vorbereiden	<p>Het is belangrijk dat het product, de ruimte en de vloer een temperatuur hebben tussen 15 °C en 30 °C en dat de luchtvochtigheid ca. 50 % bedraagt. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 12% bedragen. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Voor het fijnschuren moet het hout pas geschuurd zijn met korrel 100-150. Grondig stofzuigen. Maak de vloer schoon met WOCA Intensive Wood Cleaner en laat de vloer minimaal 8 uur drogen vóór het aanbrengen van de primer.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Laatste schuurgang	Korrel 120-150.
Behandeling	<p>Schud de pot olie goed zowel voor als tijdens het gebruik van de primer. Om kleurverschil te voorkomen, dienen potten met verschillende partijnummers te worden gemengd. Breng de primer aan in een gelijkmatige laag met een kortharige verfrol. Werk in kleine ruimtes van niet meer dan 20 m<sup>2</sup> per keer. Laat de primer gedurende 5 minuten doordringen. Wrijf de primer in het hout tot de vloer verzadigd lijkt. Gebruik een polijstmachine met een beige of bordeaux pad. Vervang de polijstpad regelmatig om te voorkomen dat de primer gaat klonteren. Gebruik droge, pluisvrije katoenen doeken of pads om overtollige primer te verwijderen tot het oppervlak niet meer nat lijkt. Laat de vloer gedurende 3-4 uur drogen. Schuur het droge oppervlak tussen de lagen af met een bordeaux-pad of een schuurspons en stofzuig grondig. Breng WOCA Invisible Oil aan. Volg zorgvuldig de instructies op.</p>
Opmerking	Na 24 uur raden we aan het oppervlak te behandelen met Invisible Oil Care om de weerstand van de vloer tegen vlekken en slijtage te verbeteren.

## Droogtijden

Droogtijden	3-4 uur bij 20°C
Volledig uitgehard	7 dagen bij 20°C
Aanbeveling	Houd de oppervlak droog en maak deze pas schoon nadat de olie 7 dagen heeft kunnen uitharden.



## Technische gegevens

---

Dichtheid	1.00-1.10 g/ml.
Drogestofgehalte	10-20%
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.
Viscositeit	20-25 Twe. DIN Cup 4
Verbruik	8-10 m <sup>2</sup> /L
Kleuren	Neutral
Reiniging gereedschap	Gebruik warm water
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
VOS	Dit product bevat max. 10 g VOC/L. De toegelaten waarde bedraagt 500 g VOC/L (cat. A/i).
Verpakking	1, 2.5

## Onderhoud en bijbehorende producten

---

Basis oliebehandeling	Invisible Oil, #525010/525025
Wekelijks schoonmaken	Natural Soap White, #511110
Maandelijks onderhoud	Oil Refreshing Soap, #511210
Onderhoud	Invisible Oil Care, #525510
Gerelateerde producten	Intensive Wood Cleaner, #551525

## Contact

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*