

# Capatect Gewebe Eckschutz 656 en 657

Hoekprofiel met geïntegreerd systeemweefsel als hoekbescherming voor Capatect gevelsystemen.



## Materiaal

Toepassing	Voor strakke hoeken en ter versteviging van hoeken en kanten in Capatect gevelsystemen.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"><li>■ weefselhoek met kunststof binnenhoek</li><li>■ hoeken en kanten kunnen strak worden afgewerkt</li><li>■ het weefsel hoeft niet om de hoek te worden geplakt.</li><li>■ neggenkanten en raamhoeken kunnen zonder extra behandeling worden afgewerkt.</li><li>■ met geïntegreerd systeemweefsel</li></ul>
Verpakking	karton met 50 stuks à 2,5 m = 125 m
Kleur	Kunststofprofiel wit, systeemweefsel oranje
Opslag	Droog, vlak, spanningsvrij en beschermd tegen aanhoudende zonnestralen/opwarming en mechanische belasting bewaren.

Product-nr.	Beenlengte	Binnenhoek
<b>656/03</b>	100 x 150 mm	20 x 20 mm
<b>657/03</b>	100 x 230 mm	20 x 20 mm



## Verwerking

Vorbereiding van de ondergrond	De ondergrond moet uitgelijnd, vlak, schoon, droog, vast, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. De gelijmde isolatieplaten moeten voldoende afgebonden zijn.
Verbruik	1,1 m/m
Verwerkingsomstandigheden	Tijdens verwerken mag de temperatuur van de omgeving en de ondergrond niet lager dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C zijn.
Montage	<p>Aan de rand de wapeningsmortel even breed als de weefselstrook aanbrengen. De Capatect-weefselhoeklijsten worden op alle hoeken en aan alle kanten volledig (niet plaatselijk) horizontaal en verticaal uitgelijnd en ingebed in de bij het systeem behorende wapeningspleister. Uiteinden 10 cm laten overlappen. Bij overlappen de extra versteviging aan de binnenzijde verwijderen.</p> <p>Voor toepassing in neggenkanten van ramen het weefsel van het hoekprofiel op maat snijden. Bij het aanbrengen van de Capatect-Wapeningspleister en Capatect-Gewebe 650/110, het weefsel 10 cm overlappend van het hoekweefsel tot op de hoek aanbrengen, niet om de hoek plakken.</p>

## Verwijzingen

Afval	Materiaalresten met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.
Servicecentrum	<p><b>DAW Belgium B.V.</b> Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: <a href="mailto:info-tech@daw.be">info-tech@daw.be</a> <a href="http://www.caparol.be">www.caparol.be</a></p>